

Link do produktu: <https://cardna.pl/optimum-gloss-coat-20ml-powloka-ceramiczna-3letnia-p-719.html>



OPTIMUM GLOSS COAT 20ML powłoka ceramiczna 3letnia

Cena	620,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GLOSS 20ML
Producent	Optimum Car Care

Opis produktu

Optimum Gloss-Coat 20 ml jest najnowszą generacją, semipermanentnej powłoki produkcji Optimum Polymer Technologies, która daje **wspaniały efekt połysku i śliskości lakieru**.

OGC w celach ochronnych może być używany na lakier, koła, chromowane elementy, a nawet na elementy z plastiku!

Nasza powłoka ceramiczna jest **odporna** na detergenty, chemikalia i sprawia, że chroniona nią powierzchnia jest mniej podatna na zarysowania i przetarcia. OGC jest powłoką **ekstremalnie hydrofobową**, która perli wodą po umyciu samochodu, ułatwiając jej samoistne odprowadzenie z karoserii.

Zaawansowana formuła OGC zapobiega również powstawaniu osadów z wody.

Powierzchnia, na którą nałożono powłokę Opti Gloss-Coat jest **znacznie łatwiejsza w czyszczeniu** w porównaniu do zwykłych wosków i sealantów. W trakcie użytkowania powłoki można na nią nakładać nieścierne woski lub sealanty, by jeszcze zwiększyć połysk i śliskość

Szkło jest jedynym elementem, na który nakładanie OGC nie jest zalecane. .

Powłoka **Opti Gloss-Coat** jest powłoką, którą nałożyć może samodzielnie każdy zaawansowany użytkownik, któremu nie jest obca praca z lakierem samochodowym.

Ze względu na swoje właściwości, przed nałożeniem powłoki należy odpowiednio przygotować karoserię. Sposób postępowania znajduje się poniżej:

1. **Należy wypolerować lakier, by pozbyć się zarysowań i przetarć.**
2. Powierzchnię lakieru należy dokładnie odtłuścić produktem Opimum Paint Prep lub roztworem alkoholu izopropylowego (IPA).
3. **Nałóż niewielką ilość produktu na aplikator okrężnymi ruchami po całej jego powierzchni. Wystarczy tylko kilka kropli OGC na każdy kolejny element.**
4. **Nakładanie OPC powinno odbywać się kolejno po jednym elemencie. Nakładać należy cienką warstwę powłoki.**
5. **W ciągu 5 minut od nałożenia powłoki na dany element należy przeprowadzić jego inspekcję. Wszelkie zgrubienia,**

powstałe na skutek nierównomiernego rozprowadzenia OGC należy zniwelować za pomocą aplikatora lub ściereczki z mikrofibry.

6 Kroki od 1 do 5 należy powtórzyć dla każdego elementu.

7 Czas schnięcia powłoki to 12 godzin. W tym czasie należy unikać kontaktu karoserii z wodą!

Jedna strzykawka wystarcza na DWA samochody.