

Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 04:55

Link do produktu: <https://cardna.pl/quartz-magic-plus-30ml-p-531.html>



Quartz Magic Plus 30ml

Cena	243,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	QUARTZ MAGIC
Producent	Brak

Opis produktu

Quartz Magic Plus to powłoka SiO₂ która może być nakładana na powierzchnie lakierowane, obręcze - felgi , plastik, zapewniająca ochronę przy jednoczesnym wzmocnieniu koloru powierzchni.

Powłoka TAC Magic Plus została zaprojektowana jako specjalistyczna powłoka ochronna nie tylko do lakierowanej powierzchni pojazdu, ale także do folii poliuretanowych i winylowych. Może to zapewnić długotrwałą trwałą ochrona, najwyższy połysk, ekstremalna gładkość, wyjątkowa odporność na promieniowanie UV i chemikalia oraz super hydrofobowe właściwości powierzchni

Zalety produktu:

Nakładaj na koła w celu ochrony przed pyłami hamulcowymi, które uszkadzają lakier kół, i zapewniają wysoką właściwość hydrofobową dla nakładanych obszarów, ułatwiają konserwację. Przywraca kolor wyblakłego wykończenia, chroni i dodaje odporności na ciepło i promieniowanie UV ochrona.

Ostrzeżenia:

Zawsze używaj maski i rękawice. Upewnij się, że obszar aplikacji jest wolny od luźnych zanieczyszczeń.

Sposób użycia:

(W dobrze oświetlonym, zalecana temperatura poniżej 25 ° C i środowisku wolnym od zanieczyszczeń) (Sugerowany rozmiar sekcji: 1 panel na raz) Równomiernie rozłóż na sekcji, odczekać 1 minutę, a następnie zetrzeć nowym ręcznikiem z mikrofibry.

Wskazówki / alternatywne zastosowania:

Wysokie plamy są widoczne przez 20-30 minut. Jeśli w ciągu godziny od zetknięcia zostaną znalezione wysokie plamy, można je ponownie aktywować i usunąć za pomocą Quartz Magic Plus na aplikatorze z włókna mikronowego.

Aby uzyskać optymalne wyniki:

Opis produktu:

Aby uzyskać optymalne wyniki:

Najpierw dokładnie umyj pojazd środkiem Ultra Foam / Mystic Bubble / Mystic Water Repellent, a następnie usuń wszystkie osadzone osady żelaza z porów i powierzchni lakieru pojazdu za pomocą Iron Zero / Iron Zero Foam. Następnie wypoleruj powierzchnie pojazdu na najwyższy poziom. Po polerowaniu użyj Oil Zero, aby usunąć wszystkie polskie pozostałości z powierzchni, aby zapewnić optymalne połączenie i trwałość podczas nakładania powłoki.

Maksymalna wydajność (nie wymagana):

1. Nałożyć lakier bazowy, a następnie utwardzać lampami IR w temperaturze 50-60 ° C przez 30 minut.
2. Nałożyć Top Coat, a następnie utwardź lampą IR.

Instrukcje po zgłoszeniu:

- Poczekaj 1 godzinę, zanim będzie można dodać cylinder.
- 24 godziny przed ekspozycją na wodę.
- Poczekaj 7 dni przed pierwszym praniem.